



ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.


Etler Mah. 1458. Cad. No:40  
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE  
T: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38  
M: info@emtas.com.tr W: www.emtas.com.tr



## TEKNİK VERİ SAYFASI

### ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

|                                  |                  |           |   |
|----------------------------------|------------------|-----------|---|
| Tip                              | VHS - DKPM-G 4/4 |           |   |
| Koruma Sınıfı                    | IP23             |           |   |
| Çalışma Rejimi / Servis Faktörü  | VFD S1           | 1.0       |   |
| Yalıtım Sınıfı                   | F                |           |   |
| Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü      | V1 / 112         |           |   |
| Rakım/ Çevre Sıcaklığı           | 1000 m           | 40 C°     |   |
| Müşteri / Tarih / Teyit Numarası | -                | 4.08.2026 | - |





### İŞLETME DEĞERLERİ ( TAM YÜK )

| Çıkış Gücü<br>(kW) | Hız<br>(1/min) | Voltaj<br>(V) | Frekans<br>(Hz) | Akım<br>(A) | Verim<br>(%) | Güç Faktörü<br>(Cos φ) | Anma Momenti<br>MN (Nm) | Kalkış<br>Akımı<br>Oranı<br>IK/IN | Kalkış<br>Momenti<br>Oranı<br>MK/MN | Devrilme<br>Momenti Oranı<br>MD/MN | Eksenel Yük<br>Kapasitesi<br>(kN) |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 4,8                | 1710           | 460           | 60              | 9,2         | 81,00        | 0,81                   | 26,8                    | 5,70                              | 2,60                                | 2,70                               | 13,0                              |

### MEKANİK DEĞERLER

|                     |                  |              |                    |           |             |
|---------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|
| Gövde               | Sac              | Rulmanlar    |                    | Ön Rulman | Arka Rulman |
| Ön ve Arka Kapaklar | Pik Döküm (GG20) |              |                    |           |             |
| Ayaklar             | -                |              | Standart           | 7310      | 6307        |
| Pervane             | Aluminyum        | Aksesuarlar  | None               |           |             |
| Klemens Kutusu      | Plastik          | Renk         | RAL 2011 - Turuncu |           |             |
| Rakor               | PA6.6 - M20      | Ağırlık (kg) | 65                 |           |             |



### ÖLÇÜLER (mm) ( Gövde ve Kaplin )

| Gövde |       |       |       |     |       |       |       |       |      |      | Kaplin |     |      |      |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|-----|------|------|
| H     | AK    | AJ    | BD    | AA  | CD    | AG    | AB    | P     | XG   | BF   | BX     | EW  | BZ   | R    |
| 15,0  | 209,6 | 232,0 | 265,0 | M20 | 505,0 | 600,0 | 202,0 | 264,0 | 27,0 | 11,0 | 19,1   | 4,8 | 35,0 | 21,3 |

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai üründe farklılık olabilir.\* Verilen verim değeri thrust yükü göz ardı edilerek elde edilmiştir.

Page 1/1