



ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.


Etler Mah. 1458. Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38
M: info@emtas.com.tr W: www.emtas.com.tr



TEKNİK VERİ SAYFASI

ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

Tip	VHS - DKPM-S 185/4		
Koruma Sınıfı	IP23		
Çalışma Rejimi / Servis Faktörü	VFD S1	1.0	
Yalıtım Sınıfı	H		
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	V1 / 315		
Rakım/ Çevre Sıcaklığı	1000 m	40 C°	
Müşteri / Tarih / Teyit Numarası	-	4.08.2026	-





İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (Cos φ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı Oranı IK/IN	Kalkış Momenti Oranı MK/MN	Devrilme Momenti Oranı MD/MN	Eksenel Yük Kapasitesi (kN)
222	1776	460	60	347,6	94,30	0,85	1193,8	5,00	1,60	2,00	76,3

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Sac	Rulmanlar		Ön Rulman	Arka Rulman
Ön ve Arka Kapaklar	Pik Döküm (GG20)				
Ayaklar	-		Standart	2x7324	7316+6316
Pervane	Aluminyum	Aksesuarlar	None		
Klemens Kutusu	Pik döküm(GG20)	Renk	RAL 2011 - Turuncu		
Rakor	Pirinç - Pg48	Ağırlık (kg)	920		



ÖLÇÜLER (mm) (Gövde ve Kaplin)

Gövde										Kaplin				
H	AK	AJ	BD	AA	CD	AG	AB	P	XG	BF	BX	EW	BZ	R
35,0	343,0	375,0	508,0	Pg48	1302,0	1420,0	425,0	580,0	58,0	17,5	49,2	12,7	63,5	54,9

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai üründe farklılık olabilir.* Verilen verim değeri thrust yükü göz ardı edilerek elde edilmiştir.

Page 1/1