




ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.  
Etiler Mah. 1458. Cad. No:40  
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE  
T: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38  
M: info@emtas.com.tr W: www.emtas.com.tr



## TEKNİK VERİ SAYFASI

### ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

|                                  |           |            |   |
|----------------------------------|-----------|------------|---|
| Tip                              | NMSC 132M |            |   |
| Koruma Sınıfı                    | IP55      |            |   |
| Çalışma Rejimi / Servis Faktörü  | S1        | 1.0        |   |
| Yalıtım Sınıfı                   | F         |            |   |
| Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü      | B35/ 132M |            |   |
| Rakım/ Çevre Sıcaklığı           | 1000 m    | 40 C°      |   |
| Müşteri / Tarih / Teyit Numarası | -         | 10.08.2026 | - |




### İŞLETME DEĞERLERİ ( TAM YÜK )

| Çıkış Gücü<br>(kW) | Hız<br>(1/min) | Voltaj<br>(V) | Frekans<br>(Hz) | Akım<br>(A) | Verim<br>(%) | Güç Faktörü<br>(Cos φ) | Anma Momenti<br>MN (Nm) | Kalkış Akımı<br>IK/IN | Kalkış<br>Momenti<br>Katsayısı<br>MK/MN | Devrilme Momenti<br>Katsayısı<br>MD/MN | Atalet Momenti<br>Jmot (kgm²) |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 2,4-3,7            | 972 1472       | 400           | 50              | 8,4 11,0    | 86,0         | 0,57                   | 23,6                    | 5,2                   | 1,7                                     | 2,8                                    | 0,029                         |

### MEKANİK DEĞERLER

|                     |                     |             |                  |                  |                          |              |  |             |  |
|---------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------|--|-------------|--|
| Gövde               | Pik Döküm (GG20)    | Rulmanlar   |                  |                  |                          | Ön Rulman    |  | Arka Rulman |  |
| Ön ve Arka Kapaklar | Pik Döküm (GG20)    |             | Standart         |                  |                          | 6308 ZZ      |  | 6308 ZZ     |  |
| Ayaklar             | Sfero Döküm (GGG40) |             | Güçlendirilmiş   |                  |                          | -            |  | -           |  |
| Pervane             | Plastik             | Aksesuarlar | Fren             | Cebri<br>soğutma | Isıtıcı                  | Enkoder      |  | Isı sensörü |  |
| Klemens Kutusu      | Aluminyum           |             | ---              | ---              | <input type="checkbox"/> | ---          |  | ---         |  |
| Rakor               | PA6.6 2 x Pg21      | Renk        | RAL 6028 - Yeşil |                  |                          | Ağırlık (kg) |  | 76          |  |



### ÖLÇÜLER (mm) ( B3-B5-V1-V5-V6-B6-B7-B8-B35 )

| B3    |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      | B5    |       |       |      |              |     |      |       | Ortak Ölçüler |       |      |      |      |      |     |    |          |  |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|--------------|-----|------|-------|---------------|-------|------|------|------|------|-----|----|----------|--|
| H     | A     | B     | C    | AB    | AC    | AD    | BB    | HC    | HD    | K    | P     | N     | M     | S    | Delik Sayısı | T   | LA   | LB    | LC            | L     | ØD   | E    | F    | GA   | GD  | DB | R        |  |
| 132,0 | 216,0 | 178,0 | 89,0 | 270,0 | 258,0 | 207,0 | 218,0 | 261,0 | 309,0 | 12,0 | 300,0 | 230,0 | 265,0 | 15,0 | 4,0          | 4,0 | 18,0 | 412,0 | 578,0         | 492,0 | 38,0 | 80,0 | 10,0 | 41,0 | 8,0 | *  | 2 x Pg21 |  |

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai üründe farklılık olabilir.